



## UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS PADOMI PIRTS KRĀSNĪM.

Paldies, ka esat iegādājies mūsu **K-ART** pirts krāsni, kura Jūs priecēs daudzgu gadu garumā. Šī nelielā instrukcija sastādīta ar mērķi sniegt Jums dažus svarīgus lietošanas/uzstādīšanas padomus.

### Lietošanas uzsākšana.

Pirts krāsns ārējais korpuss ir pārklāts ar karstumizturīgu krāsu, kura pilnīgi sacietē, pirmoreiz kurinot pirts krāsni. Līdz pirmajai kurināšanas reizei izvairieties no pirts krāsns krāsotās virsmas saskrāpēšanas. Pirmo reizi kurinot, krāsa kļūst mīkstāka, tādēļ jāizvairās no kontakta ar krāsotajām virsmām. No krāsotās virsmas var izgarot vielas ar nepatīkamu aromātu, tādēļ pirmo kurināšanu ieteicams veikt labi vēdināmā pirts telpā, kamīna uzstādīšanas vietā. Iespējami arī melni dūmi. Pirts telpas izmantošanas gadījumā pēc pirmās kurināšanas reizi to nepieciešams labi izvēdināt. Pirmajā reizē pirts krāsni vienmēr kurina bez akmeņiem; aizliegts arī uzliet ūdeni. Akmeņus drīkst izvietot tikai pēc tam, kad krāsns ir pilnībā atdzisusi. Kurinot krāsni pirmoreiz, vēlams arī uzstādīt savienojumu un dūmvadu, lai smakojošās vielas izvēdinātos arī no tiem.

### Daži svarīgi padomi!

- Uz karstiem akmeņiem var liet tikai siltu ūdeni. Auksta ūdens izmantošana samazina krāsns kalpošanas ilgumu.
- Rūpīgi izvēlieties pirts krāsns jaudu. Ja siltuma ražotspēja ir pārāk maza, Jums nāksies kurināt krāsni ilgāk un intensīvāk, kas, savukārt, saīsina tās kalpošanas ilgumu.
- Pirts telpā jānodrošina prasībām atbilstošu dabisko ventilāciju. Gaisa ieplūdes atverei jābūt izvietotai tuvāk grīdai pie pirts krāsns, izplūdes atverei – pēc iespējas tālāk no kamīna, pie griestiem;
- Ir aizliegts sildīt pirts krāsni ar ūdens tvertni, ja tā ir tukša.
- Izvēloties vietu pirts krāsns uzstādīšanai, jāņem vērā ne tikai tās izmēri, bet arī drošība, kā arī attālumi, kas nepieciešami, lai veiktu tehnisko apkopi.
- Dūmvada caurules šķēsgriezuma laukumam jābūt ne mazākam par pirts krāsns dūmvada caurules šķēsgriezuma laukumu.
- Pirts krāsns dūmu kanālos sakrājušies sodrēji tiek iztīrīti caur apļa atverēm tīrīšanai. Dūmu gāzu izejas atveru un dūmvadu nepieciešams regulāri tīrīt; tāpat nepieciešams pārbaudīt darba stāvokli, ja iekārta ilgāku laiku nav tikusi lietota.
- Izmantošanas laikā akmeņi nolietojas, tādēļ tos maina ne retāk kā reizi gadā (intensīvas lietošanas gadījumā – biežāk). Pirts krāsns apakšējā daļā uzkrājušās akmens atliekas jāaizvāc, un bojātie akmeņi jānomaina. Lai nodrošinātu dūmvada vilkmi, tas regulāri jātīra. Pirts krāsns pelnu tvertni tīra pirms katras kurināšanas reizes, lai nodrošinātu gaisa plūsmu caur pelnu tvertni uz plauktiem.
- Krāsns ūdens tvertni vēlams ik pa laikam mazgāt; mazgāšanas biežums atkarīgs no ūdens kvalitātes, boileru un plauktu izmēra, kā arī no pirts krāsns modeļa.
- Pirms ievietot akmeņus kamīnā, attīriet tos no putekļiem. Lielāki akmeņi tiek likti apakšā, gludāki – gar malām. Mazos akmeņus liek virspusē, jo tie uzsilst ātrāk. Tvaika mitrums atkarīgs no akmeņu skaita un temperatūras pirtī. Jo vairāk akmeņu un zemāka temperatūra, ko mitrāks tvaiks.
- Pirts krāsns kurināšanai vispiemērotākā ir sausa malka.
- Nerekomendējas aizpildīt uguns somu ar malku par vairāk nekā  $\frac{3}{4}$ . Ja soma aizpildīta par  $\frac{3}{4}$ , iespējama pārkaršana. Tā rezultātā pirts krāsns kalpošanas ilgums būtiski saīsina.
- Vilkme tiek regulēta ar aizbīdni vai pelnu tvertnes atvēršanu – jo vairāk atvērta pelnu tvertne, jo lielāka vilkme. Optimāla pirts krāsns ar labu vilkmi sadedzina dūmu kanālos uzkrājušos sodrējus un labāk uzkarst. Pārlietu lielas vilkmes gadījumā krāsns pilnībā nokaist, un tās kalpošanas ilgums būtiski saīsina.
- Pirts telpas uzsildīšana ir atkarīga no telpas izmēriem, logu esamības telpā, pirts krāsns jaudas, kā arī no sienu materiāla. Pareizi izvēlēta pirts krāsns uzsilda pirts telpu līdz pietiekamai temperatūrai vidēji 1 (vienas) stundas laikā.
- Pirts telpai tiek izmantots tīrs krāna ūdens. Sāļš, ciets vai dzelzi saturošs ūdens izraisa pirts krāsns priekšlaicīgu koroziju.